

MONTAGEANLEITUNG SPÜLBECKEN

DE

1 Prüfen Sie die Spüle vor dem Einbau sorgfältig auf Farbe, Größe und eventuelle Schäden. Sollten Sie Abweichungen feststellen, dann melden Sie Diese bitte mit aussagekräftigen Fotos an Ihren Dekker Verkaufsmitarbeiter. Die Spüle sollte bitte nur notdürftig eingebaut werden.

2 flächenbündiger Einbau
Platzieren Sie die Spüle in den dafür vorgesehenen Ausschnitt. Füllen Sie den Ausschnitt ggf. etwas auf, um die Spüle auf Höhe abzustellen. Entfetten Sie die Kontaktflächen gründlich mit Aceton. Kleben Sie die Oberseite der Arbeitsplatte mit Klebeband ab um den Kontakt mit Silikon zu verhindern. Nehmen Sie die Spüle wieder heraus, bringen Sie das Silikon in den Einlegerand ein und drücken Sie anschließend die Spüle in den Ausschnitt. Vergessen Sie nicht, überschüssige Dichtmittelreste zu entfernen. Das Klebeband kann nun entfernt werden, lassen Sie das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen.

Unterbau

Platzieren Sie die Spüle unter den Ausschnitt und messen Sie die Tiefe des Beckens. Montieren Sie die Stützprofile so, dass das Gewicht der Spüle darauf ruhen kann. Entfetten Sie die Kontaktflächen gründlich mit Aceton. Bringen Sie anschließend die Silikondichtmasse auf dem Flansch des Beckens an und drücken Sie die Spüle unter den Ausschnitt. Durch Anziehen der Sechskantschrauben an der Verstellplatte können Sie die Stützprofile auf die richtige Höhe einstellen und die Spüle von oben ausrichten. Entfernen Sie anschließend überschüssiges Silikondichtmittel. Lassen Sie das Silikon 24 Stunden lang trocknen um optimalen Halt und Dichtigkeit zu erreichen.

Bitte beachten Sie: dass (flächenbündige) Kochfelder und Spülen mit einem Gewicht ≥ 20 kg zusätzlich abgestützt werden müssen. Verwenden Sie unsere Stützprofile (Artikel-Nummer: DIV-STEUN-GR)

Bei Arbeitsplatten mit vormontierter Spüle dürfen die Klammern nicht entfernt werden.



Montage-Video

www.dekkerzevenhuizen.de/montieren



Sie können die Serviceabteilung per E-Mail erreichen export@dznet.nl oder telefonisch unter **+31(0) 887120560**

Schutz

Schützen Sie die Arbeitsplatte während der Montage der Spüle, z. B. mit einer Decke und durch Verwendung von Klebeband beim Abdichten. Bitte setzen oder stellen Sie sich nicht auf die Arbeitsplatte.

Unterstützung

Bei der Verwendung schwerer Spülbecken, die in oder unter der Arbeitsplatte montiert werden müssen, kommt es zu einer zusätzlichen Spannung in der Arbeitsplatte. Für (flächenbündige) Spülen mit einem gewicht ≥ 20 KG müssen Stützprofile im Schrank platziert werden, um das Gewicht abfangen zu können.

Kontrolle

Prüfen Sie die Spüle vor Einbau sorgfältig auf Farbe, Größe und eventuelle Schäden. Sollten Sie Abweichungen feststellen, dann melden Sie diese mit aussagekräftigen Fotos sofort an unseren Innendienst. Platzieren Sie das Becken nicht ohne vorherige Absprache (auch nicht als "Notbecken"), hierdurch erlischt die Garantie! Nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrem Verkaufsmitarbeiter. weitere Informationen!

weitere Informationen!

Möchten Sie mehr Informationen und Reinigungstipps oder wollen Sie sich über spezielle, professionelle Reinigungsmittel informieren? Dann besuchen Sie: www.dekkerzevenhuizen.de/pflege



Spülen sind erhältlich bei Dekker Zevenhuizen BV, PO Box 11, 2760 AA Zevenhuizen
Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter www.dekkerzevenhuizen.de/garantie

DEKKER