

PFLEGEHINWEIS

SE

SOLID
WOOD

Holz ist ein Stück Natur pur. Und so wie in der Natur kein Baum dem anderen gleicht, ist auch jede Massivholz-Küchenplatte ein Unikat. Sogar die Blattteile haben ihre eigene charakteristische Farbe und Struktur. Holz funktioniert, weil es temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich ist. Mit den folgenden Tipps können Sie das Magazin jahrelang genießen.

1 TÄGLICHE PFLEGE

Wischen Sie die Küchenarbeitsplatte täglich mit einem feuchten Tuch oder normaler Seifenlauge ab, damit die meisten Flecken keine Chance haben, sich festzusetzen. Eisen(partikel), Laugen und Säuren (z. B. Seife und Reinigungsmittel) sollten sofort mit viel Wasser von der Oberfläche entfernt werden. Die Feuchtigkeit sollte jedoch nicht zu lange auf der Arbeitsplatte verbleiben, daher sollten Sie die Stellen gründlich trocknen.

Bitte beachten Sie

- › Verwenden Sie keine konzentrierten oder scheuernden Mittel und behandeln Sie die Küchenarbeitsplatte niemals mit Stahlwolle. Seien Sie vorsichtig mit Metallen wie Dosen.

regelmäßige Pflege

Um Schmutz und Gebrauchsspuren leicht zu entfernen, können Sie auch spezielles Pflegeöl für Massivholz verwenden. Dieses Öl ist speziell für die Pflege und Behandlung von Küchenarbeitsplatten aus Massivholz entwickelt worden. Das Öl stärkt und schützt das Holz vor Schmutz und Feuchtigkeit und lässt die Holzstruktur intakt. Das Öl lässt sich mit dem beiliegenden Schwämmchen sehr leicht auftragen. Spülen Sie immer gut mit lauwarmem Wasser nach und trocknen Sie die Küchenplatte mit einem sauberen, trockenen Geschirrtuch oder Küchenpapier ab.

2 ENTFERNEN VON FLECKEN

Öle

Die Küchenarbeitsplatte ist mit einem speziellen Pflegeöl versehen, das ein Austrocknen und Reißen des Holzes verhindert. Es ist daher wichtig, die Küchenarbeitsplatte regelmäßig zu behandeln. In den ersten Wochen werden Sie dies etwas häufiger tun müssen, und wenn die Küchenarbeitsplatte ihr volles und gesättigtes Aussehen hat, kann mehr Zeit erforderlich sein.

Beachten Sie den folgenden Pflegeplan

- › Unmittelbar nach der Montage
- › 2x (mit einem Abstand von 2 bis 3 Stunden)
- › Am Tag danach: 1x
- › Erste sechs Wochen: 1x pro Woche
- › Nach sechs Wochen: ca. 4 Mal pro Jahr

Bei Weißwaschfarben wird ein spezielles Weißwaschöl mitgeliefert. Verwenden Sie es, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Die Gebrauchsanweisung für das Pflegeset beschreibt Schritt für Schritt, wie die Küchenarbeitsplatte geölt wird. Im Zusammenhang mit der Trocknungs- und Aushärtungszeit empfiehlt es sich, dies abends zu tun. Die Wirkung des gelieferten Öls ist optimal bei einer Temperatur von 22-30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40-60%.

Bitte beachten Sie

- › Weichen Sie das Baumwolltuch nach Gebrauch in Wasser ein und werfen Sie es dann weg, sonst besteht die Gefahr der Selbstentzündung!

3 ENTFERNUNG VON HARTNÄCKIGEN FLECKEN

Entfernen Sie die alte Ölschicht, indem Sie die Küchenarbeitsplatte mit Schleifpapier der Körnung 180 leicht anschleifen. Tun Sie dies immer in Richtung der Maserung! Anschließend die Arbeitsfläche reinigen, abtrocknen und abstauben. Wiederholen Sie dann Schritt 2 und behandeln Sie die Küchenplatte mit dem speziellen Pflegeöl.

Bitte beachten Sie

- › Verwenden Sie niemals harte Schleifmittel wie Stahlwolle, Schleifpapier oder Diamant. Sie können die Oberfläche der Küchenarbeitsplatte dauerhaft beschädigen!



Pflegeöl Massivholz

Dieses spezielle Pflegeöl für Massivholz (Art.-Nr. 290073) stärkt und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Er lässt sich mit dem beiliegenden Schwämmchen leicht auftragen. Sie können diesen Reiniger online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop



Holz reagiert auf Feuchtigkeit. Wenn Sie Geräte haben, die Feuchtigkeit abgeben, legen Sie eine spezielle feuchtigkeitsbeständige Folie zwischen Arbeitsplatte und Gerät.



Verwenden Sie für heiße Gegenstände immer einen Untersetzer.



Schneiden Sie nie direkt auf der Küchenarbeitsplatte, sondern immer auf einem Schneidebrett.



Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel wie Abbeizmittel, Bürsten-, Metall- oder Ofenreiniger, Chlor, Spülbeckenentstopfer oder andere Chemikalien!



Bei einer Küchenarbeitsplatte mit Struktur bleibt mehr Schmutz zurück. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen und trocken reiben, damit kein Schmutz in der Struktur der Oberfläche zurückbleibt.