

Opbouwsparing	Vlakinbouwsparing
 <input type="checkbox"/> 1x midden	 <input type="checkbox"/> Wasbak 300 x 500 mm
 <input type="checkbox"/> 2x	 <input type="checkbox"/> Wasbak 300 x 500 mm 2x
 <input type="checkbox"/> 1x links	 <input type="checkbox"/> Wasbak 300 x 500 mm links
 <input type="checkbox"/> 1x rechts	 <input type="checkbox"/> Wasbak 300 x 500 mm rechts



**Materiaal:** Evora Ceramics **Kleur:** \_\_\_\_\_

- Dikte:**
- 20 mm hoog
  - 40 mm hoog
  - 60 mm hoog
  - 80 mm hoog
  - 100 mm hoog
  - 120 mm hoog
  - \_\_\_\_\_ mm hoog

Bij dikte 20, 40 en 60 steekt de Vanity bak onder het blad uit.

- Kraangat:**
- Geen kraangat
  - 1 kraangat, 1 wastafel
  - 1 kraangat, 2 wastafels
  - 2 kraangaten, 2 wastafels
- \* hartmaat vanaf links


**Diameter sparing kraangat:** \_\_\_\_\_ mm

- Montage:**
- Op meubel (volledig onderlijmd)
  - Vrijhangend (niet onderlijmd)  
Kies voor steunen een dikte van 80 mm  
Vergeet niet deze te bestellen!

**Klantgegevens:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Commissienaam:** \_\_\_\_\_

**Referentie:** \_\_\_\_\_



- Y-maat:**  460 mm diepte  
 overig: \_\_\_\_\_ mm


Let op:  
5 mm overstek per zichtzijde

**W-maat:** \_\_\_\_\_ mm  
Afstand kraangat vanaf achterzijde wastafel.  
Deze afstand is standaard 50mm.

**C-maat:** \_\_\_\_\_ mm  
Afstand wasbak vanaf voorzijde wastafel.  
Deze afstand is minimaal 50 mm.

Sparing kom:

- Sparing:  opbouw  
 onderbouw  
 vlakinbouw



**X-maat:** \_\_\_\_\_ mm breedte

**L-maat:** \_\_\_\_\_ mm hartmaat sparing (enkel)

**R-maat:** \_\_\_\_\_ mm hartmaat sparing (dubbel)

- Losse bakken:  ingebouwde bak  
 opbouwkom

**Artikelcode bak of kom** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_