



# BESTELFORMULIER WASTAFELBLAD




## Opbouwsparing



## Onderbouwsparing



## Vlakinbouwsparing



**Materiaal:** TopCore

**Kleur:** \_\_\_\_\_

- Dikte:**
- 10 mm hoog
  - 20 mm hoog
  - 40 mm hoog
  - 60 mm hoog
  - 80 mm hoog
  - 100 mm hoog
  - 120 mm hoog
  - \_\_\_\_\_ mm hoog

Bij dikte 10, 20, 40 en 60 steekt de Vanity bak onder het blad uit.

---

Bij de onderbouwuitsparing steekt elke bak onder het blad uit.

- Kraangat:**
- Geen kraangat
  - 1 kraangat, 1 wastafel
  - 1 kraangat, 2 wastafels
  - 2 kraangaten, 2 wastafels
- \* hartmaat vanaf links


**Diameter sparing kraangat:** \_\_\_\_\_ mm

- Montage:**
- Op meubel (volledig onderlijmd)
  - Vrijhangend (niet onderlijmd)  
Kies voor steunen een dikte van 80 mm  
Vergeet niet deze te bestellen!

**Klantgegevens:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Commissienaam:** \_\_\_\_\_

**Referentie:** \_\_\_\_\_



- Y-maat:**  460 mm diepte  
 overig: \_\_\_\_\_ mm


Let op:  
5 mm overstek per zichtzijde

**W-maat:** \_\_\_\_\_ mm  
Afstand kraangat vanaf achterzijde wastafel.  
Deze afstand is standaard 50mm.

**C-maat:** \_\_\_\_\_ mm  
Afstand wasbak vanaf voorzijde wastafel.  
Deze afstand is minimaal 50 mm.

Sparing kom:

- Sparing:  opbouw  
 onderbouw  
 vlakinbouw



**X-maat:** \_\_\_\_\_ mm  
breedte

**L-maat:** \_\_\_\_\_ mm  
hartmaat sparing (enkel)

**R-maat:** \_\_\_\_\_ mm  
hartmaat sparing (dubbel)

- Losse bakken:  ingebouwde bak  
 opbouwkom

**Artikelcode bak of kom:** \_\_\_\_\_